

## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	<b>Vivo Antischimmelputz</b>
Nr. der LE / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>4260122564590</b>

Verwendungszweck(e)	<b>Putz für den Innenbereich</b>																
Hersteller	<b>redstone GmbH &amp; Co. KG Haferwende 1 28357 Bremen</b>																
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>System 4</b>																
Harmonisierte Norm	<b>EN 998-1:2016</b>																
Erklärte Leistungen	<table border="1"><thead><tr><th>Wesentliche Merkmale</th><th>Leistung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandverhalten:</td><td>A1</td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit:</td><td><math>\leq 0,65 \text{ W/(mK)}</math></td></tr><tr><td>Druckfestigkeit:</td><td>CS II</td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit:</td><td><math>\mu 10</math></td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Gefährliche Substanzen:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Haftzugfestigkeit:</td><td><math>\geq 0,08 \text{ N/mm}^2</math></td></tr></tbody></table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Brandverhalten:	A1	Wärmeleitfähigkeit:	$\leq 0,65 \text{ W/(mK)}$	Druckfestigkeit:	CS II	Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu 10$	Dauerhaftigkeit:	NPD	Gefährliche Substanzen:	NPD	Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Wesentliche Merkmale	Leistung																
Brandverhalten:	A1																
Wärmeleitfähigkeit:	$\leq 0,65 \text{ W/(mK)}$																
Druckfestigkeit:	CS II																
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu 10$																
Dauerhaftigkeit:	NPD																
Gefährliche Substanzen:	NPD																
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$																

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



redstone GmbH & Co. KG  
Haferwende 1  
28357 Bremen  
Fon: 0421 / 22 31 49-0  
Fax: 0421 / 22 31 49-90  
info@redstone.de

Bremen, 01.02.2024

Ort, Datum

Bernd Osmers, Geschäftsführer