



## Molto Moltopix Tapetenablöser

Zum wirkungsvollen Entfernen von Tapeten und  
Leimfarben.

Stand: Juli 2021

Seite 1 von 2

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum einfachen und schnellen Entfernen von Tapeten aller Art und Leimfarbenanstrichen.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	15-30% nichtionische Tenside, Wasser, Additive.
<b>Eigenschaften</b>	Geruchsarm. Gute Penetrationsfähigkeit. Optimale Löseeigenschaften.
<b>Farbton</b>	Farblos.
<b>Gebindegrößen</b>	500 ml.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup> .
<b>pH-Wert</b>	Ca. 7.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	Je nach Verdünnung reichen 500 ml Molto Moltopix Tapetenablöser für ca. 80-160 m <sup>2</sup> .

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Pinself, Schwamm, Bürste, Spachtel, evtl. Nagelrolle.
<b>Untergründe</b>	Tapeten aller Art, andere ähnliche Wandbeschichtungen, Leimfarbenanstriche.
<b>Vorarbeiten</b>	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.  Tapeten mit wasserundurchdringlicher Oberfläche wie z.B. abwaschbare Tapeten, Vinyltapeten, Strukturvinyltapeten sowie Tapeten, die mit seidenglänzender oder glänzender Dispersionsfarbe gestrichen wurden, vor dem Einweichen mit einer Nagelrolle perforieren. Angrenzende, empfindliche Oberflächen sorgfältig abdecken.
<b>Verdünnen</b>	Leichte bis mittelschwere Tapeten: Mischungsverhältnis: 1:40 mit Wasser, d.h. 500 ml + ca. 20 l Wasser (für ca. 160 m <sup>2</sup> ).  Schwere und überstrichene Tapeten: Mischungsverhältnis: 1:20 mit Wasser, d.h. 500 ml + ca. 11 l Wasser (für ca. 80 m <sup>2</sup> ).

<b>Anwendung</b>	Die angemischte Lösung satt auftragen und ca. 15 Min. einwirken lassen. Bei schweren Tapeten, mehreren Schichten Vorgang wiederholen, bis Tapeten komplett durchgeweicht sind. Zur Unterstützung kann die Tapete mit einer Nagelrolle perforiert werden. Anschließend die Tapete mit einem Spachtel anheben und bahnenweise abziehen. Bei Leimfarbenanstrichen wird die Fläche ebenfalls mit der Lösung eingeweicht und anschließend sorgfältig abgewaschen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>GISCODE</b>	K.A.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.  Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067903  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 129  
E [molto.at@akzonobel.com](mailto:molto.at@akzonobel.com)  
[www.molto.at](http://www.molto.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)