



Ratgeber Kleben



# Malerabdeckbänder

Von Profis. Für Profis.

|                         | <b>Scotch® 244</b><br>Super Malerabdeckband gold<br>Profi- <i>Plus</i> Qualität  | <b>Scotch® 2090</b><br>Super Malerabdeckband blau<br>Profi- <i>Plus</i> Qualität | <b>Scotch® 2070</b><br>Malerband<br>Profi Qualität                       | <b>Scotch® 2321</b><br>Malerband<br>Profi Qualität                                | <b>Scotch® 2060</b><br>Super Malerabdeckband grün<br>Profi- <i>Plus</i> Qualität    | <b>Scotch® 399</b><br>Betongewebeband<br>Profi Qualität                              |
|-------------------------|--|--|--|---|---|--|
| Trägermaterial          | Papier glatt   | Papier gekreppt  | Tapetenband  | Krepppapier imprägniert   | Krepppapier imprägniert   | Gewebe, polyethylenbeschichtet   |
| Innenanwendung          | +++  | +++  | +++  | +++   | +++   | +++  |
| Außenanwendung          | +++  | ++   | -  | -   | ++  | +++  |
| Verklebedauer bis       | 150 Tage   | 14 Tage  | 7 Tage   | 1 Tag   | 3 Tage  | 1 Tag  |
| raue Oberfläche         | -  | +  | -  | +   | +++   | +++  |
| glatte Oberfläche       | +++  | +++  | +++  | +++   | +   | +  |
| Temperatur              | 100° C   | 80° C  | 60° C  | 70° C   | 80° C   | 65° C  |
| UV-Beständig            | +++  | ++   | -  | -   | +   | +  |
| Klebkraft               | ++   | ++   | +  | ++  | +++   | +++  |
| Besondere Eigenschaften | Gestochen scharfe und superflache Farbkante, kein Durchbluten der Farbe. Für alle glatten und leicht strukturierten Untergründe! | Besonders für glatte Oberflächen (Glas, Kunststoff und behandeltes Holz).        | Für empfindliche Oberflächen (Bsp.: gestrichene Tapeten im Innenbereich) | Gute Farblinienkanten, Maskieren von leichten Kurven, leichtes Abreißen per Hand. | Höchste Klebkraft auch bei kaltem Wetter, nassfest, für poröse und unebene Flächen. | Haftet auf schwierigen Oberflächen wie Beton, Stein- und Mauerwerk. Wetterbeständig. |

**3M Österreich GmbH**  
**Gewerbemarkt**  
 Kranichberggasse 4  
 1120 Wien  
 Tel.: +43 1 86 686-278  
 Fax.: + 43 1 86 686-10278  
 bhembach@mmm.com

|     | Anwendungsbereich | Oberflächen, UV-beständig, Klebkraft |
|-----|-------------------|--------------------------------------|
| +++ | sehr gut geeignet | hoch                                 |
| ++  | gut geeignet      | mittel                               |
| +   | geeignet          | leicht                               |
| -   | nicht geeignet    | nein                                 |

Hinweise auf Einsatzbereiche und Eignung sind Erfahrungswerte und erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die jeweiligen Arbeitsbedingungen und Untergründe können durch uns nicht beurteilt werden. Probeverklebungen und Gitterschnitttests werden grundsätzlich empfohlen.

